ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Покриви



Bravo International RO SRL
55 Muncii St., Fundulea, 915200, Călăraşi County , Romania
VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Bravo International Ro SRL предоставя следните гаранционни условия по отношение на техническите и естетическите характеристики на покривните системи и аксесоарите



Завършек Декор алуминий



Завършек Мат



Завършек Декор стомана



Завърши с гланц



Цинк
(≥0,40 мм)



Цинк + Мат боядисани
(< 0,40 мм)

Настоящият гаранционен сертификат е изготвен и действа в съответствие с OUG 140/2021 относно някои аспекти, свързани с договорите за продажба на стоки, Наредба № 21/1992 за защита на потребителите и Закон 296/2004, преиздаден през 2008 г., относно Кодекса за защита на потребителите в съответствие с действащите стандарти:

Процедура за искане и предоставяне на гаранцията

Искането за гаранция в случай на декларирани дефекти на закупения продукт трябва да бъде направено в писмен вид, като се приложат валидната гаранционна карта и фактурата за покупка. Писмената претенция за несъответствие на закупения продукт трябва да бъде придружена от валидно гаранционно удостоверение и фактура за закупуване на материалите. Несъответствията, за които е подадена жалба, трябва да бъдат установени от монтажник на проекта, който ще изпрати на SC Bravo International Ro SRL (наричано по-долу BRAVO) формуляра за рекламация, предоставен на жалбоподателя от BRAVO.

Ако представената документация показва, че всички гаранционни условия са изпълнени, BRAVO ще изпрати свой представител, който в срок от 15 дни ще определи какви действия да бъдат предприети, ако има такива, и крайните срокове за тяхното изпълнение. За тази цел жалбоподателят се задължава да позволи на представители на BRAVO достъп до продуктите, които са предмет на жалбата, за проверка, ремонт или замяна.

Жалбата трябва да бъде адресирана до: Bravo International Ro SRL, Str. Muncii, nr. 55, град Fundulea, окръг Călăraşi, 915200, Румъния, тел.: 004 0374 202 406, факс: 004 0374 202 407, www.bravo-europa. eu, office@bravo.eu, като се посочват: име, адрес и телефонен номер на собственика, доказателство за покупка и дата на покупката, естество на несъответствието и дата на откриването му.

Методи за гаранционен ремонт.

По избор на BRAVO в рамките на настоящата Гаранция се предоставят изключително следните средства за защита: а) пребоядисване на Продуктите; или б) възстановяване на разходите за пребоядисване или замяна от страна на Купувача; или в) безплатна замяна на Продуктите (но не и на техния монтаж).

Отговорността на Браво се ограничава до фактурната стойност на Продуктите, от която се приспада такса за обезценка в размер на:

- 18% от фактурната стойност за една година за продукти с 5-годишна гаранция
- 9% от фактурната стойност за една година за продукти с 10-годишна гаранция
- 6 % от фактурната стойност на година за продукти с 15-годишна гаранция

Извършените в рамките на гаранцията презаверки или замени в никакъв случай не удължават първоначалния гаранционен срок, предвиден за оригиналните продукти. В никакъв случай BRAVO не носи отговорност за каквито и да било претендирани разходи от трети страни, които са се намесили или ще се намесят в продуктите, за да отстранят техните дефекти, освен ако не са изрично писмено упълномощени от BRAVO преди извършването на такава работа.

Условия за предоставяне на гаранцията.

Гаранцията за автентичност на продуктите се осигурява чрез отпечатване на идентификационните данни и спецификациите на продукта на гърба на продуктите "Браво".



BRAVO предоставя техническа гаранция за перфорация на материала вследствие на корозия, ако:

1. продадените продукти са били транспортирани, съхранявани и използвани в съответствие с "Инструкциите за транспортиране, съхранение и използване".

2. продуктите са били сглобени и изложени на нормални условия на околната среда в съответствие с "Принципи на сглобяване" на обратната страна

3. продукти, за които са възникнали дефекти или деформации при нормална експлоатация, от категория: "Дефекти":

а - видими дефекти, докладвани при получаване на стоките

б - дефекти на покритието на боята (пукнатини, напуквания, лющене), които са видими при визуален оглед и които не са възникнали по време на обработката, монтажа, използването и поддръжката на продуктите (скрит дефект).

BRAVO предоставя естетическа гаранция за:

1. дефекти, произтичащи от обезцветяване или неравномерна промяна на цвета на повърхности, които са еднакво изложени на ултравиолетово лъчение, за продукти от една и съща партида. *

2. адхезия на бояджийския филм към основата и поява на микропукнатини в бояджийския филм.

Естетическата гаранция се предоставя за характеристиките на органичното покритие при условията на настоящия сертификат и в рамките на гаранциите, техническите спецификации и условията, предоставени от доставчика на суровината, приложими за използваната партида материал. При липса на изрично предвидени по-благоприятни условия за конкретно покритие или доставчик, минималният критерий за естетическа оценка е следният: през първите 5 години от доставката/монтажа изменението на цвета не трябва да надвишава ΔE 8, а запазването на гланца трябва да бъде минимум 15% за повърхности от една и съща партида, изложени при сравними условия.

Естетическата гаранция не покрива нормални разлики в нюанса, гланца или текстурата между различни партиди, между нови продукти и вече монтирани продукти, между зони, изложени по различен начин на UV лъчение/атмосферни влияния, както и между повърхности, засегнати от неправилно съхранение, манипулиране, монтаж, поддръжка или агресивна среда.

Естетическата гаранция се предоставя в съответствие с гаранцията, предоставена от доставчика, за продукти, изложени на нормални условия на околната среда, на разстояние повече от 3 km от морския бряг и на надморска височина до 900 m.

Гаранцията се предоставя в съответствие с класа на корозия на зоната, в която са монтирани продуктите, както е класифицирано и описано в EN ISO 12944-2:1998:

КЛАС	НИВО НА КОРОЗИЯ	ПРИМЕР ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНФОРМАТИВЕН)
C 1	Много ниско	-
C 2	Нисък	Райони с ниско замърсяване на въздуха, селски райони
C 3	Умерен	Лекопромишлени или градски райони, с умерено ниво на замърсяване
C 4	Висока	Индустриални райони с високо ниво на замърсяване или крайбрежни райони с умерена соленост
C 5-I	Много висока (промишлена)	Индустриални райони с висока степен на замърсяване, с висока влажност и агресивна атмосфера
C 5-M	Много висока (промишлена)	Крайбрежни райони с високо ниво на соленост

ТОЗИ ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ Е ВАЛИДЕН САМО ЗА: ПОПЪЛНЕНА, ПОДПИСАНА И ПОДПЕЧАТАНА ОТ ПАРТНЬОРА, ПОКРИВАЧА И БЕНЕФИЦИЕНТА, В ОРИГИНАЛ, ЗАЕДНО С ОРИГИНАЛНАТА ФАКТУРА ЗА ПОКУПКА НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯТА.

AUSTRIA
GERMANY
FRANCE
CZECH REPUBLIC
ROMANIA
BULGARIA
POLAND
HUNGARY
NETHERLANDS

Bravo International RO SRL
55 Muncii St. , Bureau nr.1, Fundulea, 915200, Călăraşi County , Romania

VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099

Предложената гаранция се отнася единствено до продадените продукти и не обхваща гаранцията за добро изпълнение, както и откриването и отстраняването на дефекти, произтичащи от неправилен монтаж.

Условия за изключване на гаранцията. BRAVO не предоставя гаранция за:

1. за сглобяване се използват аксесоари, различни от оригиналните, препоръчани и доставени от SC Bravo International Ro SRL.

2. продукти с механични или други деформации, възникнали в резултат на транспортиране, съхраняване, боравене и неправилна употреба на продуктите на BRAVO, всички от които не отговарят на "Инструкции за транспортиране, съхранение и употреба" на гърба.

3. продукти с деформации или дефекти, възникнали в резултат на неправилен монтаж, които не са в съответствие с "Принципите за монтаж".

4. продукти, за които са се появили дефекти и деформации от категорията:

а - деформации в резултат на контакт на продуктите с корозионни агенти (киселини, животински/птичи изпражнения, пръст, мед, мокър бетон, хоросан, боя и т.н.) или с агресивна среда (въздух с с високо съдържание на соли, близост до източник на топлина и т.н.).

б - деформации в резултат на продължително съхранение на продуктите при неподходящи условия, съответно в непроветрени, непокрити помещения, или при постоянен и продължителен контакт с вода.

в - деформации или дефекти, получени в резултат на рязане на продуктите с абразивен диск или други режещи инструменти, които предизвикват локално нагряване на обработвания продукт и/или разтопени метални частици.

г - дефекти, обусловени от окисляване и преждевременни повреди, причинени от факта, че продуктите са били монтирани, без да се позволи естествената вентилация на покритието, явление, което води до появата на конденз по вътрешната повърхност на материалите.

д - дефекти или деформации, произтичащи от изпълнението на операции по огъване на продукти при работна температура, по-ниска от -10°C (огъване с помощта на машина), съответно +5°C (огъване с ръчни инструменти).

е - видимите дефекти на заявените продукти след тяхното получаване.

ж - дефекти, причинени от неотстраняване на остатъците от продуктите след сглобяването им.

з - обезцветяване, разлики в цвета или стабилност на цвета между боядисаните участъци и останалите повърхности на продукта, които са били обработени с ретуширащa боя.

и - цинков оксид (бяла ръжда) по повърхността на цинкова ламарина или алуминиев цинк не се счита за дефект.

Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на продуктите и е обвързан с инсталирането им в рамките на 3 месеца.

Инструкции за транспортиране, съхранение и употреба на покривни панели

Транспорт и съхранение

Покривните панели и аксесоарите се транспортират върху дървени палети, за да се избегне огъване и удряне. Съхранявайте в сухи и проветриви помещения, защитени от слънце и влага, далеч от вещества агресивни вещества (напр. киселини).

Покривните панели се съхраняват върху дървени палети. Палетите трябва да бъдат покрити, но в същото време да се осигури циркулация на въздуха, за да се предотврати кондензацията. Не се препоръчва застъпване на повече от 2 палета с по 150 керемиди.

Съхраняването на покривните панели на открито трябва да бъде временно, за максимален период от 72 часа

Препоръки за работа с покривни панели

За лесно и без повреди повдигане на панелите на покрива се препоръчва да се поставят две подложки в продължението на покривните летви към земята, така че панелите да се подпират, когато се издърпан. Плочата се стъпва винаги във вдлъбнатината на вълнообразната повърхност

Cutting

Ще се използват специални инструменти за изработка на консерви (електрически или ръчни ножици). Рязането с ъглошлайф (флекс) е строго забранено. Абразивният диск предизвиква прекомерно нагряване на материала, изгаряне на защитните слоеве и разтопените метални частици увреждат боята. Ако нагорещените метални частици се забият в боята на панела, с течение на времето ще се образува ръжда.

Почистване след рязане

Железните стърготини, получени при рязане, се отстраняват с мека четка. За предварително боядисаните продукти се използва боя за покриване на случайни драскотини и защита на начупени участъци. Не използвайте върху големи повърхности, тъй като може да се появят цветови разлики.

Принципи на монтаж на покривни панели

Продуктите трябва да се монтират в съответствие с техническите спецификации в принципите за монтаж, издадени от Bravo, които са в сила към датата на продажбата

1. Оразмеряване на покрива - монтажът на покривните панели се извършва след монтирането на системата за събиране на дъждовна вода.

a. Дължината на панелите от метални керемиди се измерва между линията на стрехата и линията на билото, като панелите от керемиди се изчисляват като кратни на съответно 35 cm и 40 cm (дължина на един модул).

b. В случай на гофрирани метални панели, изискването за материал се съобразява с факта, че застъпването във вертикална посока е 100 mm.

c. В случай на предварително сгънати клинкерни панели застъпването във вертикална посока е 100 mm. Ако е необходимо да се застъпят няколко панела, се осигурява разлика в дължината на панелите на един и същи ред от 500 mm.

Минималният наклон за монтаж е 14° за металните керемиди и гофрираната ламарина и 10° за панелите Click от ламарина.

Преди монтажа от повърхността на покривните панели се отстранява защитното фолио.

2. Покривна конструкция - Покривната мембрана против кондензация се монтира над гредите или от дясната страна. Мембраната ще покрива дървеното легло (опора), използвано за монтиране на системата за събиране на отпадъци, и престилката на улуците. На адрес

монтажната опора е представена от решетка от вертикални и хоризонтални ламели (които образуват вентилирана решетка).

a. Панелите от метални плочки се монтират само върху решетка от ламели. Използват се дървени ламели 25x50 mm, които се закрепват върху гредите с пирони или винтове за дърво. Разстоянието между хоризонталните ламели е в зависимост от дължината на стъпката на металните керемиди - 350 или 400 mm.

b. Вълнообразните метални панели могат да се монтират директно върху опората от дъски или върху решетка от летви, за вентилирани покриви (в този случай разстоянието между хоризонталните летви ще бъде максимум 400 mm).

c. Сглобяемите панели Click могат да се монтират директно върху носещата ламарина (в този случай е необходим разделителен слой между дифузионното фолио и покривните панели) или върху ламелна решетка, за вентилируеми покриви (в този случай разстоянието между хоризонталните ламели ще бъде максимум 200 mm).

3. Монтаж на покривните панели (метални керемиди и вълнообразна ламарина) - За закрепване на покривните панели използвайте самопробивни винтове 4,8 x 35 mm, съответно 4,8 x 20 mm, боядисани в същия цвят като панелите и снабдени с гумено уплътнение EPDM. Разходът е 6-7 бр./м² винтове 4.8 x 35 (винтове за фиксиране на панела в дървена опора) и 3-4 бр./м² винтове 4.8 x 20 (винтове за фиксиране на ламаринени елементи). Преди да се започне монтажът, ще се провери дали линията между улука и билото е перпендикулярна. Ако след тази проверка се установи обратното, панелите се монтират по такъв начин, че да са перпендикулярни на линията на улука.

a. Панелите от метални керемиди се монтират отдясно наляво и отдолу нагоре (от линията на улука до билото). Винтовете се закрепват във вдлъбнатата част на профила на плочката, под релефната зона на всеки модул.

b. Вълнообразните метални панели могат да се монтират отдясно наляво или отляво надясно: вертикално посоката на монтаж е отдолу нагоре (от линията на водостока към билото)

4. Монтаж на покривните панели (предварително сгънати панели Click) - За закрепване на панелите се използват винтове за закрепване на дървени елементи с плоска глава 4,2 x 35 mm, съответно самопробивни винтове 4,8 x 20 mm за метал, боядисани в същия цвят. цвета на панелите и са снабдени с уплътнение от EPDM каучук. Разходът е 6-7 бр./м² винтове 4.2 x 35 (винт за фиксиране на панела в дървена опора с плоска глава) и 3-4 бр./м² самопробивни винтове 4,8 x 20 (винтове за закрепване на ламаринени елементи). Преди да се започне монтажът, се проверява дали линията между улука и билото е перпендикулярна, ако след тази проверка се установи обратното, се панелите се монтират по такъв начин, че да са перпендикулярни на линията на улука. Сглобяемите панели Click могат да се монтират отдясно наляво или отляво надясно (чрез завъртане на панела): вертикално посоката на монтаж е отдолу нагоре (от линията на улука към билото).

Забележка. Панелите с дебелина < 0,4 mm няма да се използват за покриване/покриване.

5. Монтаж на ламаринените елементи с роля на колектор - Ламаринените елементи с роля на колектор (волан, ъглова престилка) се монтират преди монтажа на покривните панели и се закрепват с помощта на скоби, като пробиването е забранено. От едната и от другата страна на оста dolia се начертава височина, която определя границата на покритието (разреза) на покривните панели. Ъгловият кант се използва за събиране на водата в страничните краища на покрива.

6. Монтаж на основните аксесоари - Крайният ъгъл се използва, заедно с крайната ъглова престилка (елемент с роля на колектор), за странично затваряне на покрива. Той се закрепва върху металната керемида и дъската, граничеща с покрива, и се фиксира със самопробивни винтове на минимално разстояние 600 mm. Гребени: при монтажа на гребените уплътняването между керемидата и тях се извършва с помощта на уплътнителна гъба.

Закрепването се извършва със самопробивни винтове от модул до модул от двете страни на гребена, за по-голяма твърдост. В зони с наклонени хребети пресечната точка между панелите се защитава с уплътнителна лента, върху която се монтира хребетът. Гребенът се закрепва с винтове в допирните точки с панелите. При покриви с ясно изразени наклони снегозадържащите елементи се монтират на разстояние 70 cm от долния ръб на покрива. Снегозадържащите елементи трябва да се монтират така, че да са фиксирани в системата от летви, а не само в ламарината, за да се елиминира рискът от издърпването им от повърхността на покритието.

ДИСТРИБУТОР: _____

(фирма, месторабота, име и фамилия на представителя, подпис и печат)

БЕНЕФИЦИЕНТ: _____

(име и фамилия, адрес, печат или CNP)

ФАКТУРА: _____ **ПОКРИВАЧ:** _____

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА: _____ **ПОДПИС НА БЕНЕФИЦИЕНТА:** _____

Bravo International RO SRL
55 Muncii St. , Bureau nr.1, Fundulea, 915200, Călărași County , Romania

VAT: Ro29327702
Reg. Com.: J51/269/2014
Bank: BCR, Sucursala Theodor Pallady

Web: www.BravoInternational.group
E-mail: office@bravo.eu
Phone: + (40) 374 202 406
Fax: + (40) 374 202 407

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105060099